


**PINZA MANUALE
HAND HELD LIGHT DUTY GUN
TRAGBARE HANDZANGE
PINCE MANUELLE PORTABLE
PINZA MANUAL PORTÁTIL**



ZM010



Pinza manuale portatile per la puntatura.
Controllo a microprocessore.
Ideale per la puntatura di lamiera spessore max 2+2mm.
Regolazione automatica del tempo e della corrente di saldatura.
Saldatura continua o pulsata.
Forza elettrodi regolabile.



Hand held light duty gun for spot welding.
Microprocessor welding control.
Suitable for spot welding of sheets max 2+2mm.
Automatic adjustment of welding time and current.
Continuous and pulsed operation.
Adjustable electrodes pressure.




Tragbare Handzange für das Punktschweißen.
Mikroprozessorsteuerung.
Ideal für das Punktschweißen von Blechen mit max. Dicke von 2+2 mm.
Automatische Schweißstromzeitregulierung.
Naht- oder Pulsschweißen.
Regulierbarer Kontaktdruck.



Pince manuelle portable pour la soudure par point.
Contrôle à microprocesseur.
Idéal pour le pointage de tôles de 2+2mm d'épaisseur maximum.
Réglage automatique du temps et du courant de soudure.
Soudure continue ou à impulsion.
Effort sur les électrodes réglables.




Pinza manual portátil para soldadura por puntos.
Control por microprocesador.
Ideal para soldar por puntos las chapas de espesor máx. 2+2mm
Regulación automática del tiempo y de la corriente de soldadura.
Soldadura continua o pulsada.
Fuerza ajustable de los electrodos.




XBM001



XBM002



XBM003



XBM004

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS		ZM010 400V	ZM005 230V
Frequenza di rete - Mains frequency - Netzfrequenz Fréquence de réseau - Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
Tensione di rete monofase - Single phase mains voltage Einphasennetzspannung - Tension de réseau monophasée Tensión de red monofásica	V	400	230
Potenza nominale al 50% - Rated power @ 50% Nennleistung zu 50% - Puissance nominale à 50% Potencia nominal al 50%	kVA	1.6	1.6
Fusibile di rete - Mains fuse - Netzsicherung Fusibles de reseau - Fusibles de red	A	16	25
Tensione secondaria a vuoto - Secondary no load voltage Sekundäre Leerlaufspannung - Tension secondaire à vide Tensión secundaria a vacío	V	2.5	2.5
Corrente secondaria max di corto circuito - Max short circuit output current - Max Kurzschluss Ausgangstrom - Corriente max de salida de cortocircuito	A	6900	6900
Spessore max puntatura 2 lati - Max weld. thickness on 2 sheets Max. Punktstärke auf zwei Seiten - Epaisseur maximale pointeur sur 2 côtés - Espesor máx soldadura por puntos en 2 lados	mm	2+2	2+2
Dimensione - Dimensions - Abmessung Dimension - Dimensión	(LxWxH) mm	440x100x185	440x100x185
Peso - Weight - Gewicht - Poids - Peso	Kg	11	11